FORZA
SAFETY EQUIPMENT

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPADOS DE PIES A CABEZA

Calzado de seguridad y equipos de protección personal para construcción, industria, minería, logística y trabajo en altura.

CONTENIDO

CALZADO DE SEGURIDAD	02
PROTECCIÓN DE MANOS	07
PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL	10
PROTECCIÓN AUDITIVA	11
PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y DESECHABLES	13
PROTECCIÓN DE CABEZA	14
ALTA VISIBILIDAD Y LLUVIA	15
TRABAJO EN ALTURA	16
FLOTACIÓN	17
SEÑALIZACIÓN VIAL	19

SEGURIDAD QUE TE ACOMPAÑA SIEMPRE

Importa y distribuye
PROTEK GROUP, C.A. – RIF J-50818801-2



BOTA DE SEGURIDAD

FZ003

Micropiel de superficie lisa de 1,8 – 2,0 mm con cinta reflectiva lateral y puntera de composite no metálica. Suela bidensidad PU/PU con aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en el talón.

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

ALMACENES · FÁBRICAS · CONSTRUCCIÓN · MINERÍA · PETRÓLEO Y GAS · SEGURIDAD · LOGÍSTICA · TRABAJO GENERAL

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

PLANTILLA HI-POLY
Confort extraíble y reemplazable.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Corte de micropiel de superficie lisa.

HORMA ANCHA
Listo para usar, sin período de ablande.



BOTA DE SEGURIDAD

FZ003 BRW

Micropiel marrón de superficie lisa de 1,8 – 2,0 mm con paneles negros, cinta reflectiva lateral y puntera de composite no metálica. Suela bidensidad PU/PU con aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en el talón.

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

ALMACENES · FÁBRICAS · CONSTRUCCIÓN · MINERÍA · PETRÓLEO Y GAS · SEGURIDAD · LOGÍSTICA · TRABAJO GENERAL

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

PLANTILLA HI-POLY
Confort extraíble y reemplazable.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Corte de micropiel de superficie lisa.

HORMA ANCHA
Listo para usar, sin período de ablande.



BOTA DE SEGURIDAD

FZ004

Micropiel negra de 1,8 – 2,0 mm, puntera de composite no metálica y plantilla antiperforación textil de Kevlar. Suela bidensidad PU/PU con aislamiento eléctrico y absorción de energía en el talón.

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

ALMACENES · FÁBRICAS · CONSTRUCCIÓN · TRANSPORTE · MINERÍA · TRABAJO PESADO

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

ANTIPERFORACIÓN
Kevlar textil, no metálico.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Corte de micropiel de superficie lisa.

HORMA ANCHA
Listo para usar, sin período de ablande.



BOTA DE SEGURIDAD

FZ005

Cuero nobuck marrón rojizo de 1,8 – 2,0 mm con protector de puntera en TPU, puntera de composite no metálica y plantilla antiperforación textil de Kevlar. Suela bidensidad PU/Caucho con aislamiento eléctrico y absorción de energía en el talón.

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

ALMACENES · FÁBRICAS · CONSTRUCCIÓN · TRANSPORTE · MINERÍA · TRABAJO PESADO

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

ANTIPERFORACIÓN
Kevlar textil, no metálico.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Cuero nobuck tratado, resistente al agua.

HORMA ANCHA
Listo para usar, sin período de ablande.



ZAPATO DE SEGURIDAD

FZ006

Cuero nobuck negro de 1,8 – 2,0 mm con protector de puntera en TPU, puntera de composite no metálica y plantilla antiperforación textil de Kevlar. Suela bidensidad PU/PU con aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en el talón.

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

ALMACENES · FÁBRICAS · PROYECTOS EN INTERIORES

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

ANTIPERFORACIÓN
Kevlar textil, no metálico.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Cuero nobuck tratado, resistente al agua.

HORMA ANCHA
Listo para usar, sin período de ablande.



BOTA DE SEGURIDAD TIPO HIKER

FZ007

Cuero nobuck marrón oscuro de 1,8 – 2,0 mm con protector de puntera en TPU y protector de tobillo FORZA en ambos costados. Puntera de composite no metálica, plantilla antiperforación textil de Kevlar y suela bidensidad PU/Caucho con aislamiento eléctrico (EH).

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

CONSTRUCCIÓN · INDUSTRIA · TRABAJO PESADO · PETRÓLEO Y GAS · MINERÍA · ALMACENES

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

ANTIPERFORACIÓN
Kevlar textil, no metálico.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Cuero nobuck tratado, resistente al agua.

HORMA ANCHA
Listo para usar, sin período de ablande.



BOTA DE SEGURIDAD TIPO RIGGER

FZ008

Cuero de flor corregida con acabado de poliuretano, color marrón oscuro, calibre 1,8 mm a 2,0 mm, con tiradores laterales reforzados para el calce. Puntera de composite no metálica, plantilla antiperforación textil de Kevlar y suela bidensidad PU/PU con aislamiento eléctrico (EH).

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

CONSTRUCCIÓN · PETRÓLEO Y GAS · MINERÍA · MANUFACTURA · LOGÍSTICA · MANTENIMIENTO · TRANSPORTE · SEGURIDAD

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

ANTIPERFORACIÓN
Kevlar textil, no metálico.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Lavable a máquina a 40 °C.

HORMA ANCHA
Calce y descalce rápido, sin cordones.



BOTA ALTA DE TRABAJO CON CORDONES

FZ009

Cuero de plena flor color marrón rojizo, calibre 1,8 mm a 2,0 mm, con diseño de puntera tipo mocasín, ojales y ganchos metálicos. Puntera de composite no metálica y suela de caucho cosida al corte con construcción Goodyear Welt, aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en el talón.

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

CONSTRUCCIÓN · PETRÓLEO Y GAS · MINERÍA · MANUFACTURA · LOGÍSTICA · MANTENIMIENTO · TRANSPORTE · CAMPO

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

PLANTILLA DE CONFORT
Poliuretano de alta densidad y recuperación.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Resistente a hidrocarburos y aceites.

RESISTENTE AL AGUA
Lavable a máquina a 40 °C.

HORMA ANCHA
Mayor amplitud en la zona de los dedos.



BOTA DE LLUVIA DE SEGURIDAD

FZ010

PVC inyectado color negro, calibre 1,8 mm a 2,0 mm, con construcción de una sola pieza, impermeable y sin costuras. Puntera de acero, suela de PVC gruesa inyectada junto con el corte, piso antideslizante y absorción de energía en la zona del talón.

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

CONSTRUCCIÓN · MANUFACTURA · MINERÍA · LOGÍSTICA · MANTENIMIENTO · TRANSPORTE

PUNTERA DE ACERO
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

IMPERMEABLE
Una sola pieza, sin costuras.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

ANTIDESLIZANTE
Piso de PVC fácil de limpiar.

PLANTILLA HI-POLY
Extraíble y reemplazable.

LAVABLE A MÁQUINA
A 40 °C.



ZAPATO DE SEGURIDAD DEPORTIVO

FZ011

Textil tejido de punto elástico de alta transpirabilidad, en combinación negro/gris, con refuerzos laterales y en la puntera. Puntera de composite no metálica, plantilla antiperforación de Kevlar, suela MD de EVA con caucho y aislamiento eléctrico (EH).

NORMAS

ISO 20344:2011 | ISO 20345:2011 | ESTÁNDAR ASTM CON PROTECCIÓN EH

INDUSTRIAS RECOMENDADAS

LOGÍSTICA · MANUFACTURA · MANTENIMIENTO · TRANSPORTE · CONSTRUCCIÓN · SEGURIDAD

PUNTERA COMPOSITE
Impacto 200 J · compresión 15 kN.

ANTIPERFORACIÓN
Kevlar textil, no metálico.

AISLAMIENTO EH
18 kV, fuga menor a 1 mA.

ANTIDESLIZANTE
Resiste hidrocarburos y aceites.

ABSORCIÓN EN TALÓN
Amortigua el impacto de la pisada.

LAVABLE A MÁQUINA
A 40 °C.



PROTECCIÓN DE MANOS

RG018

GUANTE DE CARNAZA CON DORSO DE TELA

Guante con palma de carnaza genuina, resistente a la abrasión y al deslizamiento. Dorso de tela de poliéster transpirable con rayas rojas y negras, muñeca reforzada de cuero y ribete blanco.

CARACTERÍSTICAS

PALMA DE CARNAZA. Cuero genuino, resistente a la abrasión y al deslizamiento.

DORSO DE TELA. Poliéster transpirable con rayas rojas y negras.

MUÑECA REFORZADA. Refuerzo de cuero en la muñeca.

RIBETE. Ribete blanco en el borde del puño.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	Guante de trabajo de carnaza FORZA
MATERIAL	Carnaza (palma) + tela de poliéster (dorso) + muñeca de cuero
PUÑO	Muñeca reforzada de cuero con ribete blanco
EMPAQUE	120 pares por cartón

OPERACIONES MECÁNICAS · MANIPULACIÓN · ASISTENCIA EN SOLDADURA · CONSTRUCCIÓN



PROTECCIÓN DE MANOS

RG029

GUANTE TEJIDO ANTIDESLIZANTE CON PUNTOS DE PVC

Guante tejido de algodón/poliéster con puntos de PVC antideslizantes en la palma y puño acanalado amarillo. Transpirable, absorbe el sudor y resiste la abrasión.

CARACTERÍSTICAS

TEJIDO DE PUNTO. Hilo de algodón/poliéster, transpirable y absorbente del sudor.

PALMA CON PUNTOS DE PVC. Puntos de PVC antideslizantes en la palma.

PUÑO ELÁSTICO. Puño acanalado elástico, color amarillo.

RESISTENTE A LA ABRASIÓN. Refuerzo de PVC en las puntas de los dedos.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	Guante de trabajo tejido antideslizante (puntos de PVC)
MATERIAL	Hilo tejido de algodón/poliéster + puntos antideslizantes de PVC + puño acanalado amarillo
NORMA	EN 388 (guantes de protección mecánica) · GB 24541-2009
EMPAQUE	12 pares por bolsa · 300 pares por caja

MANIPULACIÓN · CONSTRUCCIÓN · LOGÍSTICA · JARDINERÍA · TRABAJO GENERAL



PROTECCIÓN DE MANOS

RG041

GUANTE TEJIDO CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX

Guante de hilo tejido con palma recubierta de látex natural naranja-rojo, antideslizante y resistente a la abrasión. Dorso tejido transpirable. Certificado CE, EN 388 nivel 4121.

CARACTERÍSTICAS

PALMA DE LÁTEX. Antideslizante y resistente a la abrasión.

DORSO TEJIDO. Tejido transpirable.

CERTIFICADO CE. Marcado CE en el dorso.

EN 388 · 4121. Protección mecánica, marcada en el dorso.

ESPECIFICACIONES

NORMA	EN 388:2016 (4121) · CE
MATERIAL	Hilo tejido + recubrimiento de látex natural (naranja-rojo)
DORSO	Tejido transpirable
PALMA	Látex antideslizante, resistente a la abrasión

CONSTRUCCIÓN · MANIPULACIÓN · OPERACIONES MECÁNICAS · ALMACENES



PROTECCIÓN DE MANOS

RG047

GUANTE TEJIDO CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX

Guante de hilo tejido con palma recubierta de látex café, resistente a la abrasión y al deslizamiento. Certificado CE, EN 388 nivel 4121.

CARACTERÍSTICAS

PALMA DE LÁTEX. Antideslizante y resistente a la abrasión.
HILO TEJIDO. Base de hilo tejido.
CERTIFICADO CE. Marcado CE en el dorso.
EN 388 · 4121. Protección mecánica, marcada en el dorso.

ESPECIFICACIONES

NORMA	EN 388:2016 (4121) · CE
MATERIAL	Hilo tejido + recubrimiento de látex (café)
BASE	Hilo tejido
PALMA	Látex antideslizante, resistente a la abrasión

CONSTRUCCIÓN · MANIPULACIÓN · OPERACIONES MECÁNICAS



PROTECCIÓN DE MANOS

RG057

GUANTE INDUSTRIAL ANTIIMPACTO Y ANTIABRASIÓN

Guante tejido con recubrimiento de caucho/silicona y tiras de protección contra impacto en el dorso y los nudillos. Palma con acolchado antideslizante, muñequera con velcro y colores de advertencia amarillo y negro.

CARACTERÍSTICAS

TIRAS ANTIIMPACTO. Protección en el dorso y los nudillos.
PALMA ACOLCHADA. Acolchado antideslizante.
MUÑEQUERA CON VELCRO. Ajuste en la muñeca.
COLORES DE ADVERTENCIA. Amarillo y negro, de alta visibilidad.

ESPECIFICACIONES

NORMA	EN 388 (protección mecánica)
MATERIAL	Tejido + recubrimiento de caucho/silicona + tiras de protección contra impacto
DORSO	Tiras antiimpacto en dorso y nudillos
PALMA	Acolchado antideslizante

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA · INDUSTRIA PESADA · MANIPULACIÓN · TALLER AUTOMOTRIZ



PROTECCIÓN DE MANOS

RG058

GUANTE DE PVC CON RECUBRIMIENTO TOTAL · 35 Y 40 CM

Guante con recubrimiento total de PVC, impermeable y resistente a la abrasión, con forro de terileno que absorbe el sudor. Resistente a ácidos, álcalis y aceites, con puño elástico. Disponible en 35 cm y 40 cm.

CARACTERÍSTICAS

RECUBRIMIENTO TOTAL DE PVC. Impermeable y resistente a la abrasión.
FORRO DE TERILENO. Absorbe el sudor.
RESISTENCIA QUÍMICA. Resiste ácidos, álcalis y aceites.
PUÑO ELÁSTICO. Ajuste en la muñeca.

ESPECIFICACIONES

LARGO	35 cm · 40 cm
MATERIAL	Recubrimiento de PVC + forro de terileno
PUÑO	Elástico
RESISTENCIA	Agua, abrasión, ácidos/álcalis y aceites

AGRICULTURA · PESCA · LIMPIEZA · CONSTRUCCIÓN · INDUSTRIA GENERAL



PROTECCIÓN DE MANOS

RG066 NITRILO

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO · NEGRO

Guantes desechables de caucho de nitrilo (NBR), sin proteínas de látex. Resistentes a aceites, químicos y perforaciones, con ajuste elástico ceñido.

CARACTERÍSTICAS

SIN LÁTEX. Libre de proteínas de látex, sin riesgo de alergia.
RESISTENCIA QUÍMICA. Resiste aceites y químicos.
AJUSTE ELÁSTICO. Calce elástico y ceñido.
RESISTENTE A PERFORACIONES. Nitrilo resistente a perforaciones.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Caucho de nitrilo (NBR)
TALLAS	S · M · L · XL
ESPESOR	4 MIL · 5 MIL
REFERENCIA	GB 10213-2006 (guantes de examen desechables) / EN 455

EXAMEN MÉDICO · PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS · MANTENIMIENTO INDUSTRIAL · LIMPIEZA



PROTECCIÓN DE MANOS

RG066 LATEX

GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX · BLANCO

Guantes desechables de látex. Resistentes a aceites, químicos y perforaciones, con ajuste elástico ceñido.

CARACTERÍSTICAS

LÁTEX. Guante desechable de látex.
RESISTENCIA QUÍMICA. Resiste aceites y químicos.
AJUSTE ELÁSTICO. Calce elástico y ceñido.
RESISTENTE A PERFORACIONES. Látex resistente a perforaciones.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Látex
TALLAS	M · L · XL
ESPESOR	4 MIL · 5 MIL
REFERENCIA	GB 10213-2006 / EN 455

ALIMENTOS · MÉDICO · LIMPIEZA DOMÉSTICA · BELLEZA Y PELUQUERÍA



PROTECCIÓN DE MANOS

GUANTE SOLDADOR

GUANTE DE PUÑO LARGO RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AL CALOR

Guante de puño largo que protege la muñeca, con parche de refuerzo en la palma y ribete azul. Protección mecánica EN 388 4133B y resistencia al calor EN 407 413X4X. Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS

PUÑO LARGO. Puño extendido que protege la muñeca.
REFUERZO EN PALMA. Parche resistente al desgaste en la palma.
EN 388 · 4133B. Protección mecánica, marcada en el puño.
EN 407 · 413X4X. Resistencia al calor, marcada en el puño.

ESPECIFICACIONES

NORMA	EN 388:2016 (4133B) · EN 407 (413X4X) · CE
MATERIAL	Tejido + recubrimiento/parche de cuero resistente al desgaste + ribete azul
PUÑO	Largo, protege la muñeca · ribete azul
REFUERZO	Parche en la palma

SOLDADURA · FUNDICIÓN · OPERACIONES A ALTA TEMPERATURA · TRABAJO MECÁNICO



PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL

FV001

CARETA FACIAL CON SOPORTE PARA CABEZA

Careta con visor transparente de policarbonato de gran tamaño contra salpicaduras, ala amarilla de PP y arnés ajustable con perilla. Visor abatible y desmontable.

CARACTERÍSTICAS

VISOR DE POLICARBONATO. Visor transparente de gran tamaño contra salpicaduras.

ALA DE PP. Ala amarilla de polipropileno.

AJUSTE CON PERILLA. Arnés ajustable a la talla de la cabeza.

ABATIBLE Y DESMONTABLE. El visor se levanta y se puede retirar.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Visor transparente de PC + ala de PP + arnés ajustable + herrajes metálicos
AJUSTE	Perilla de ajuste a la talla de la cabeza
VISOR	Abatible y desmontable
REPUESTO	FV004 · solo el visor

ESMERILADO · CORTE · MECANIZADO · INDUSTRIA QUÍMICA



OSCURO



TRANSPARENTE

PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL

SS001

LENTES DE SEGURIDAD

Lentes con micas de policarbonato resistentes al impacto y a las rayaduras, y montura liviana de nailon/plástico. Certificación ANSI marcada en la patilla. Disponibles en mica transparente y oscura.

CARACTERÍSTICAS

MICAS DE POLICARBONATO. Resistentes al impacto, transparentes u oscuras.

MONTURA LIVIANA. Montura de nailon/plástico de bajo peso.

MARCADO ANSI. Certificación ANSI Z87.1 marcada en la patilla.

ANTIRRAYADURAS. Micas resistentes a las rayaduras.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Micas de PC (policarbonato) resistentes al impacto + montura de nailon/plástico
NORMA	ANSI Z87.1 (protección ocupacional de ojos y cara, EE. UU.), marcada en la patilla
MICAS	Transparente · Oscuro
RESISTENCIA	Impacto y rayaduras

LABORATORIOS · MECANIZADO · TALLERES DE FÁBRICA · ESMERILADO



OSCURO



TRANSPARENTE

PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL

SS002

LENTES DE SEGURIDAD

Lentes sin marco con mica de arco de una pieza en PC y patillas de PC. Mica gris antirreflejo, liviana y resistente al impacto.

CARACTERÍSTICAS

MICA DE ARCO DE UNA PIEZA. Mica gris continua que reduce el deslumbramiento.

SIN MARCO Y LIVIANO. Diseño sin marco de bajo peso.

PATILLAS DE PC. Patillas de policarbonato.

RESISTENTE AL IMPACTO. Mica de PC resistente al impacto.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Mica de PC + patillas de PC
NORMA	ANSI Z87.1 / EN 166
MICAS	Transparente · Oscuro
RESISTENCIA	Impacto

TRABAJO AL AIRE LIBRE · ASISTENCIA DE SOLDADURA · CONDUCCIÓN · AMBIENTES DE ALTA LUMINOSIDAD



OSCURO



TRANSPARENTE

PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL

SS013

LENTES DE SEGURIDAD

Lentes con micas de policarbonato resistentes al impacto y a las rayaduras, y montura liviana de nailon/plástico. Certificación ANSI marcada en la patilla. Disponibles en mica transparente y oscura.

CARACTERÍSTICAS

MICAS DE POLICARBONATO. Resistentes al impacto, transparentes u oscuras.

MONTURA LIVIANA. Montura de nailon/plástico de bajo peso.

MARCADO ANSI. Certificación ANSI Z87.1 marcada en la patilla.

ANTIRRAYADURAS. Micas resistentes a las rayaduras.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Micas de PC (policarbonato) resistentes al impacto + montura de nailon/plástico
NORMA	ANSI Z87.1 (protección ocupacional de ojos y cara, EE. UU.), marcada en la patilla
MICAS	Transparente · Oscuro
RESISTENCIA	Impacto y rayaduras

LABORATORIOS · MECANIZADO · TALLERES DE FÁBRICA · ESMERILADO



PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL

WP001

CARETA PARA SOLDAR CON MONTAJE EN CABEZA

Careta de PP / plástico rígido con filtro oscuro abatible y perilla de ajuste lateral. Protege contra la luz del arco y las chispas, con montaje en la cabeza que deja las manos libres.

CARACTERÍSTICAS

FILTRO OSCURO ABATIBLE. Vidrio/filtro oscuro que se levanta sin retirar la careta.

PERILLA LATERAL. Perilla de ajuste a un costado de la careta.

CARCASA PROTECTORA. Protege contra la luz del arco y las chispas.

MANOS LIBRES. Montaje en la cabeza; las manos quedan libres.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PP / carcasa de plástico rígido + vidrio/filtro oscuro + piezas metálicas de ajuste
AJUSTE	Perilla lateral
FILTRO	Oscuro, abatible
MONTAJE	En la cabeza, manos libres

SOLDADURA · CORTE · FUNDICIÓN · METALMECÁNICA



PROTECCIÓN AUDITIVA

ES005

TAPONES DE SILICONA CON CORDÓN · 3 FLANGES

Tapones auditivos de silicona de grado médico con cordón de nailon y conector metálico. Diseño cónico de 3 flanges que se adapta al canal auditivo; lavables, reutilizables, suaves y cómodos.

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE 3 FLANGES. Forma cónica que se adapta al canal auditivo.

LAVABLE Y REUTILIZABLE. Silicona de grado médico.

CORDÓN. Cordón de nailon que evita la pérdida.

SUAVE Y CÓMODO. Silicona flexible al contacto.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Silicona de grado médico + cordón de nailon + conector metálico
TIPO	Tapón con cordón · 3 flanges
USO	Lavable y reutilizable
NORMA	EN 352-2 (tapones auditivos) / GB 5893.2

FÁBRICAS · DESCANSO · TIRO · AMBIENTES RUIDOSOS



PROTECCIÓN AUDITIVA

EZ011

OREJERAS DE DIADEMA · BEIGE-BLANCO

Orejeras de diadema con carcasas de ABS, espuma fonoabsorbente, almohadillas de cuero PU, marco metálico y diadema de cuero. Marco resistente, almohadilla superior y ajustadores circulares para un calce cómodo.

CARACTERÍSTICAS

MARCO METÁLICO. Marco de metal resistente.
ALMOHADILLA SUPERIOR. Diadema de cuero acolchada.
AJUSTADORES CIRCULARES. Regulan la posición de las copas.
CALCE CÓMODO. Almohadillas de cuero PU con espuma fonoabsorbente.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Carcasa de ABS + espuma fonoabsorbente + almohadillas de cuero PU + marco metálico + diadema de cuero
TIPO	Diadema
COLOR	Beige-blanco
NORMA	EN 352-1 / GB 5893.1

AMBIENTES DE RUIDO INDUSTRIAL · POLÍGONOS DE TIRO · TALLERES MECÁNICOS



PROTECCIÓN AUDITIVA

EM015A

OREJERAS PARA CASCO · TIPO INSERCIÓN EN RANURA

Orejeras para montar en las ranuras del casco, desmontables. Carcasas de ABS naranja de alta visibilidad, espuma fonoabsorbente, almohadillas de cuero PU y marco metálico.

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE EN CASCO. Se insertan en las ranuras del casco y se desmontan.
CARCASAS DE ABS. Naranja de alta visibilidad.
ALMOHADILLAS CÓMODAS. Cuero PU con espuma fonoabsorbente.
MARCO METÁLICO. Brazos de metal que sostienen las copas.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Carcasa de ABS + espuma fonoabsorbente + almohadillas de cuero PU + marco metálico
MONTAJE	Ranuras del casco · desmontable
COLOR	Naranja de alta visibilidad
REFERENCIA	EN 352-3 (orejeras montadas en casco) / GB 5893.1

OBRAS · FÁBRICAS · MINAS · AMBIENTES RUIDOSOS



PROTECCIÓN AUDITIVA

EZ002

OREJERAS DE DIADEMA

Orejeras de diadema con carcasas de ABS, espuma fonoabsorbente, almohadillas de cuero PU y diadema antideslizante. Alta reducción de ruido, almohadillas suaves y ajuste regulable.

CARACTERÍSTICAS

ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO. Carcasas de ABS con espuma fonoabsorbente.
ALMOHADILLAS SUAVES. Cuero PU cómodo al contacto.
DIADEMA ANTIDESLIZANTE. Diadema texturizada que no se desliza.
AJUSTABLE. Regula la altura de las copas.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Carcasa de ABS + espuma fonoabsorbente + almohadillas de cuero PU + diadema antideslizante
TIPO	Diadema ajustable
COLOR	Verde · negro
NORMA	EN 352-1 (orejeras) / GB 5893.1

TALLERES DE FÁBRICA · TEXTIL · AEROPUERTOS · CONSTRUCCIÓN



PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y DESECHABLES

MK010

RESPIRADOR PLEGABLE FFP2

Respirador de tela no tejida con capa filtrante melt-blown de alta eficiencia y bandas elásticas para las orejas. Eficiencia de filtración FFP2 ≥94 %, plegable y portátil. Certificado CE 2834.

CARACTERÍSTICAS

FILTRACIÓN FFP2. Capa melt-blown de alta eficiencia, filtración ≥94 %.

ESTRUCTURA 3D TRIANGULAR. Deja espacio para respirar con comodidad.

PLEGABLE Y PORTÁTIL. Se dobla plano para guardarlo y llevarlo.

BANDAS ELÁSTICAS. Ajuste a las orejas con bandas elásticas.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Tela no tejida + capa filtrante melt-blown de alta eficiencia + bandas elásticas para las orejas
NORMA	EN 149:2001+A1:2009 (FFP2 NR) · CE 2834
FILTRACIÓN	FFP2, eficiencia ≥94 %
EMPAQUE	50 piezas por caja

POLVO INDUSTRIAL · CONSTRUCCIÓN · PROTECCIÓN MÉDICA · SALUD PÚBLICA



PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y DESECHABLES

MK010V

RESPIRADOR TIPO COPA PM2.5 CON VÁLVULA

Respirador de tela no tejida con capa filtrante melt-blown, válvula de exhalación y bandas elásticas para las orejas. Filtra partículas PM2.5; la válvula reduce la resistencia al respirar. Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS

FILTRACIÓN PM2.5. Capa filtrante melt-blown para partículas PM2.5.

VÁLVULA DE EXHALACIÓN. Reduce la resistencia al respirar.

CORTE 3D. Ajuste ceñido al rostro.

BANDAS ELÁSTICAS. Ajuste a las orejas con bandas elásticas.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Tela no tejida + capa filtrante melt-blown + válvula de exhalación + bandas elásticas para las orejas
NORMA	CE · GB 2626-2019 (respiradores de partículas) · GB/T 32610
FILTRACIÓN	Partículas PM2.5
EMPAQUE	20 piezas por caja

PROTECCIÓN DIARIA · AMBIENTES CON SMOG · POLVO INDUSTRIAL



PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y DESECHABLES

MK017

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE

Mascarilla de 3 capas de tela no tejida de PP con capa filtrante melt-blown, clip nasal y bandas elásticas para las orejas. Alta eficiencia de filtración bacteriana y resistencia a salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA DE 3 CAPAS. Tela no tejida de PP con capa filtrante melt-blown.

FILTRACIÓN BACTERIANA. Alta eficiencia de filtración y resistencia a salpicaduras.

CLIP NASAL. Ajusta la mascarilla sobre la nariz.

BANDAS ELÁSTICAS. Ajuste a las orejas con bandas elásticas.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Tela no tejida de PP + capa filtrante melt-blown + clip nasal + bandas elásticas para las orejas
NORMA	YY 0469-2011 (mascarillas quirúrgicas) · EN 14683
FILTRACIÓN	Alta eficiencia bacteriana · resistente a salpicaduras
EMPAQUE	50 piezas por caja

MÉDICA · HIGIENE · PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS · PROTECCIÓN DIARIA



PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y DESECHABLES

MK024

CUBRECALZADO PLÁSTICO DESECHABLE

Cubrecalzado de película plástica de PE (polietileno), impermeable y a prueba de polvo. Abertura elástica de ajuste ceñido; liviano, de un solo uso.

CARACTERÍSTICAS

PELÍCULA DE PE. Película plástica de polietileno.
IMPERMEABLE. Impermeable y a prueba de polvo.
ABERTURA ELÁSTICA. Ajuste ceñido sobre el calzado.
UN SOLO USO. Liviano y desechable.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Película plástica de PE (polietileno)
AJUSTE	Abertura elástica
PROTECCIÓN	Impermeable · a prueba de polvo
USO	Desechable, un solo uso

SALAS LIMPIAS · LABORATORIOS · MÉDICA · LIMPIEZA DEL HOGAR



PROTECCIÓN DE CABEZA

HH009

CASCO DE SEGURIDAD DE PE · BLANCO, REFUERZO EN V

Casco de plástico de ingeniería PE con suspensión interior y banda amortiguadora de HDPE. Copa reforzada contra impactos, ala ancha, ajuste de talla con perilla y aislamiento eléctrico. Peso: 250 g.

CARACTERÍSTICAS

COPA REFORZADA. Refuerzo en V que resiste impactos.
ALA ANCHA. Ala ancha alrededor del casco.
AJUSTE CON PERILLA. Ajusta la talla de la cabeza.
AISLAMIENTO ELÉCTRICO. Carcasa de PE aislante.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Carcasa de plástico de ingeniería PE + suspensión interior / banda amortiguadora de HDPE
AJUSTE	Perilla de ajuste a la talla de la cabeza
PESO	250 g
PROTECCIÓN	Impacto · aislamiento eléctrico

CONSTRUCCIÓN · ENERGÍA ELÉCTRICA · FÁBRICAS · MINERÍA



PROTECCIÓN DE CABEZA

HH014

CASCO DE SEGURIDAD DE PE · BLANCO, TIPO DOMO

Casco de plástico de ingeniería PE en forma de domo hemisférico, con nervaduras en la copa, hebillas laterales cuadradas y arnés de cinta. Liso y durable. Peso: 360 g.

CARACTERÍSTICAS

FORMA DE DOMO. Carcasa hemisférica de PE.
NERVADURAS EN LA COPA. Nervaduras elevadas en la parte superior.
HEBILLAS LATERALES. Hebillas cuadradas a los costados.
ARNÉS DE CINTA. Suspensión interior de cinta.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Carcasa de plástico de ingeniería PE + arnés de cinta
AJUSTE	Arnés de cinta
PESO	360 g
ACABADO	Liso y durable

CONSTRUCCIÓN · OBRAS · FÁBRICAS · MINERÍA



ALTA VISIBILIDAD Y LLUVIA

RW007

IMPERMEABLE LARGO CON CAPUCHA Y CINTAS REFLECTIVAS

Impermeable largo con capucha, de tela de poliéster con recubrimiento de PVC. Cierre de botones, bolsillos frontales y cintas reflectivas en mangas y cuerpo para mayor visibilidad.

CARACTERÍSTICAS

TELA IMPERMEABLE. Poliéster con recubrimiento de PVC.
CAPUCHA. Modelo largo con capucha integrada.
CIERRE DE BOTONES. Botones al frente y bolsillos frontales.
CINTAS REFLECTIVAS. En mangas y cuerpo para mayor visibilidad.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Tela de poliéster con recubrimiento impermeable (PVC) + cinta reflectiva
CIERRE	Botones · bolsillos frontales
MODELO	Largo con capucha
REFERENCIA	GB 20653 (requisitos reflectivos de ropa de alta visibilidad)

TRÁNSITO · OBRAS MUNICIPALES · SANEAMIENTO · TRABAJO AL AIRE LIBRE



ALTA VISIBILIDAD Y LLUVIA

SJ026

CHALECO REFLECTIVO DE MALLA FLUORESCENTE

Chaleco de malla de poliéster de 60 g/m², fluorescente de alta visibilidad, con cintas reflectivas para visibilidad nocturna. Certificado CE. Disponible en amarillo y naranja.

CARACTERÍSTICAS

ALTA VISIBILIDAD. Color fluorescente amarillo verdoso o naranja.
MALLA TRANSPIRABLE. Tela de poliéster de 60 g/m².
CINTAS REFLECTIVAS. Dos franjas para visibilidad nocturna.
CERTIFICACIÓN CE. Marcado CE en la etiqueta del producto.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Tela de malla de poliéster 60 g/m² + cinta reflectiva
NORMA	EN ISO 20471 (ropa de alta visibilidad) · CE
COLORES	Amarillo · Naranja
EMPAQUE	200 piezas por cartón

CONTROL DE TRÁNSITO · OBRAS MUNICIPALES · CONSTRUCCIÓN · ALMACENES Y LOGÍSTICA



ALTA VISIBILIDAD Y LLUVIA

SJ051

CHALECO REFLECTIVO MULTIFUNCIÓN

Chaleco de tela de poliéster de 120 g/m² con cierre de cremallera en V y cintas reflectivas de alta visibilidad en varias direcciones. Bolsillo para bolígrafo, bolsillos con solapa y porta credencial. Disponible en amarillo y naranja.

CARACTERÍSTICAS

CIERRE EN V. Cuello en V con cremallera frontal.
CINTAS REFLECTIVAS. Franjas de alta visibilidad en varias direcciones.
BOLSILLOS. Bolsillo para bolígrafo y bolsillos con solapa; amplio almacenamiento.
PORTA CREDENCIAL. Bolsillo transparente para identificación.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Tela de poliéster + cinta reflectiva de alta visibilidad + accesorios plásticos
GRAMAJE	120 g/m²
COLORES	Amarillo · Naranja
EMPAQUE	200 piezas por cartón

CONSTRUCCIÓN · TRÁNSITO · OBRAS MUNICIPALES · OPERACIONES AL AIRE LIBRE



TRABAJO EN ALTURA

ARNÉS DE SEGURIDAD

3 ANILLOS

Arnés de cuerpo completo de cinta de poliéster de alta resistencia con herrajes de acero aleado (argollas D y ajustadores). Ajuste en 5 puntos: hombros, cintura y piernas. Argolla D dorsal de carga y franjas de advertencia amarillo-verde.

CARACTERÍSTICAS

ARGOLLA D DORSAL. Punto de anclaje de carga en la espalda.
AJUSTE EN 5 PUNTOS. Hombros, cintura y piernas.
CINTA DE POLIÉSTER. Cinta de alta resistencia.
FRANJAS DE ADVERTENCIA. Color amarillo-verde de alta visibilidad.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Cinta de poliéster de alta resistencia + herrajes de acero aleado (argollas D, ajustadores)
AJUSTE	5 puntos: hombros, cintura y piernas
ANCLAJE	Argolla D dorsal de carga
NORMA	EN 361 (arneses de cuerpo completo) · GB 6095-2021 (arneses anticaídas)

TRABAJO EN ALTURA · MANTENIMIENTO ELÉCTRICO · ENERGÍA EÓLICA · CONSTRUCCIÓN



TRABAJO EN ALTURA

ARNÉS DE SEGURIDAD

5 ANILLOS

Arnés de cuerpo completo de cinta de poliéster de alta resistencia con herrajes de acero aleado. Argolla D dorsal grande para conectar la eslinga, correas ajustables en pecho, cintura y piernas, y cinta amarillo-verde de alta visibilidad.

CARACTERÍSTICAS

ARGOLLA D DORSAL. Argolla grande para conectar la eslinga.
CORREAS AJUSTABLES. Pecho, cintura y piernas.
CINTA DE POLIÉSTER. Cinta de alta resistencia.
ALTA VISIBILIDAD. Cinta color amarillo-verde.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Cinta de poliéster de alta resistencia + herrajes de acero aleado
AJUSTE	Correas de pecho, cintura y piernas
ANCLAJE	Argolla D dorsal grande para eslinga
NORMA	EN 361 (arneses de cuerpo completo) · GB 6095-2021 (arneses anticaídas)

TRABAJO EN ALTURA · ANDAMIOS · MUROS CORTINA · ENERGÍA ELÉCTRICA



TRABAJO EN ALTURA

ESLINGA C/ABSORCION IMPACTO 1 GANCHO Y 1 MOSQUETON

GANCHOS EN AMBOS EXTREMOS · CINTA NEGRO-AMARILLO

Eslinga de cinta de poliéster con ganchos de acero aleado en ambos extremos y absorbedor de energía central que reduce el impacto de una caída. Cinta de advertencia negro-amarillo.

CARACTERÍSTICAS

GANCHO DE SEGURO. Gancho de acero aleado en un extremo.
ABSORBEDOR DE ENERGÍA. Amortiguador central que reduce el impacto de caída.
GANCHO GRANDE. Gancho de acero aleado en el otro extremo.
CINTA DE ADVERTENCIA. Cinta de poliéster negro-amarillo.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Cinta de poliéster + ganchos de acero aleado + absorbedor de energía
GANCHOS	Doble: uno en cada extremo
AMORTIGUADOR	Central, reduce el impacto de caída
REFERENCIA	EN 355 (eslingas con absorbedor de energía) / GB 6095

TRABAJO EN ALTURA · ESCALADA · MANTENIMIENTO ELÉCTRICO



TRABAJO EN ALTURA

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

DOBLE GANCHO · AJUSTADOR DE LONGITUD

Eslinga de cinta de poliéster de alta resistencia con ganchos de acero aleado en ambos extremos y ajustador metálico central para regular la longitud.

CARACTERÍSTICAS

GANCHO METÁLICO. Gancho de acero aleado en un extremo.
GANCHO METÁLICO. Gancho de acero aleado en el otro extremo.
AJUSTADOR CENTRAL. Regula la longitud de la eslinga.
CINTA DE ALTA RESISTENCIA. Cinta de poliéster de alta resistencia.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Cinta de poliéster + ganchos de acero aleado + ajustador metálico
GANCHOS	Metálicos, uno en cada extremo
AJUSTE	Ajustador central de longitud
REFERENCIA	GB 24543-2009 (eslingas anticaídas) / EN 354

TRABAJO EN ALTURA · CONSTRUCCIÓN · OBRAS DE PUENTES



TRABAJO EN ALTURA

ESLINGA Y

ESLINGA DOBLE CON ABSORBEDOR DE IMPACTO

Eslinga en Y de cinta de poliéster con absorbedor de impacto. Gancho de resorte de acero en un extremo y doble gancho grande en el otro. Etiqueta blanca de especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

GANCHO DE RESORTE. Gancho de acero en un extremo.
ABSORBEDOR DE IMPACTO. Con etiqueta blanca de especificaciones.
DOBLE GANCHO EN Y. Dos ganchos grandes en el otro extremo.
CINTA DE POLIÉSTER. Cinta tejida en dos ramales.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Cinta de poliéster + gancho de resorte de acero + ganchos grandes + absorbedor de impacto
CONECTORES	1 gancho de resorte · 2 ganchos grandes
ABSORBEDOR	De impacto, con etiqueta de especificaciones
NORMA	EN 355 (absorbedores de energía) · GB 6095

TRABAJO EN ALTURA · ANDAMIOS · INSTALACIÓN EÓLICA



FLOTACIÓN

LJ004

CHALECO SALVAVIDAS PARA ADULTO CON COLLAR

Chaleco salvavidas naranja de alta visibilidad, de tela oxford de poliéster con espuma de celda cerrada. Collar de apoyo para la cabeza, parches reflectivos, cintas negras con hebillas plásticas y silbato.

CARACTERÍSTICAS

COLLAR DE APOYO. Collar que sostiene la cabeza.
PARCHES REFLECTIVOS. Varios parches reflectivos en frente y collar.
CINTAS Y HEBILLAS. Cinta negra con hebillas plásticas.
SILBATO. Silbato incluido para emergencias.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	Chaleco salvavidas naranja para adulto, con collar de apoyo para la cabeza
MATERIAL	Tela oxford de poliéster + espuma de celda cerrada + cinta reflectiva
AJUSTE	Cinta negra con hebillas plásticas
ACCESORIOS	Silbato · parches reflectivos

DEPORTES ACUÁTICOS · TRANSPORTE MARÍTIMO · MUELLES · OPERACIONES EN AGUA



FLOTACIÓN

LJ008

CHALECO SALVAVIDAS PARA ADULTO · 150 N

Chaleco salvavidas de tela oxford de poliéster con espuma de flotación de celda cerrada, flotabilidad ≥150 N. Conforme al Código LSA de SOLAS. Para adultos de más de 43 kg.

CARACTERÍSTICAS

FLOTABILIDAD ≥150 N. Espuma de flotación de celda cerrada.

CINTAS REFLECTIVAS. Franjas reflectivas en hombros y pecho.

LIBERACIÓN RÁPIDA. Hebilla de liberación rápida.

CORREAS AJUSTABLES. Correas que se ajustan al cuerpo.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	Chaleco salvavidas para adultos de más de 43 kg
MATERIAL	Tela oxford de poliéster + espuma de flotación de celda cerrada + cinta reflectiva
AJUSTE	Hebillas de liberación rápida y correas ajustables
NORMA	Código LSA de SOLAS, enmienda MSC.201(80) · flotabilidad 150 N

TRANSPORTE MARÍTIMO · OPERACIONES COSTA AFUERA · RESCATE ACUÁTICO



FLOTACIÓN

LJ009

CHALECO DE TRABAJO DE FLOTACIÓN SEGMENTADA

Chaleco de trabajo con tres paneles rígidos de flotación, cintas de alta resistencia y hebillas metálicas ajustables. Franjas reflectivas plateadas para visibilidad.

CARACTERÍSTICAS

PANELES DE FLOTACIÓN. 3 paneles rígidos de espuma de celda cerrada.

CINTAS. Cinta tejida de alta resistencia.

HEBILLAS. Hebillas metálicas ajustables.

REFLECTIVO. Franjas reflectivas plateadas.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	Chaleco de trabajo de flotación segmentada
MATERIAL	Paneles de flotación de espuma rígida de celda cerrada + cinta de alta resistencia + hebillas metálicas + cinta reflectiva
AJUSTE	Hebillas metálicas ajustables
TALLAS	Talla única

OPERACIONES EN AGUA · PESCA · MANEJO EN MUELLES · OBRAS HIDRÁULICAS



FLOTACIÓN

LJ014

ARO SALVAVIDAS MARINO

Aro flotador de una sola pieza en espuma de polietileno de celda cerrada (EPE), con 4 bandas reflectivas y cabo de nailon de alta resistencia. Resistente al agua de mar.

CARACTERÍSTICAS

ARO DE UNA PIEZA. Espuma de polietileno de celda cerrada (EPE).

4 BANDAS REFLECTIVAS. Película reflectiva para ubicarlo de noche.

CABO DE AMARRE. Cuerda de nailon de alta resistencia incluida.

RESISTENTE AL AGUA DE MAR. Apto para uso marino.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	Aro salvavidas marino
MATERIAL	Espuma de polietileno de celda cerrada (EPE) + cuerda de nailon de alta resistencia + película reflectiva
CABO	Cuerda de nailon de alta resistencia incluida
REFLECTIVO	4 bandas reflectivas

BARCOS · PUERTOS Y MUELLES · RESCATE ACUÁTICO · PISCINAS



SEÑALIZACIÓN VIAL

LZ002

CONO DE TRÁNSITO DE PVC · 75 CM

Cono de 75 cm con cuerpo de PVC / caucho y bandas de película reflectiva de advertencia. Base cuadrada estable, resistente a la intemperie y a la presión.

CARACTERÍSTICAS

BANDAS REFLECTIVAS. Película reflectiva de advertencia.
CUERPO DE PVC. Cuerpo de PVC / caucho de 75 cm.
BASE CUADRADA. Base cuadrada que da estabilidad.
RESISTENTE. Resiste la intemperie y la presión.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Cuerpo de PVC / caucho + película reflectiva
ALTURA	75 cm
BASE	Cuadrada, estable
RESISTENCIA	Intemperie y presión

TRÁNSITO VIAL · BARRERAS DE OBRA · ESTACIONAMIENTOS · SEGURIDAD EN EVENTOS