

FZ003

BOTA DE SEGURIDAD
CAÑA MEDIA · COMPOSITE · EH

Protección extrema. Máximo desempeño.

Micropiel de superficie lisa de 1,8 - 2,0 mm con cinta reflectiva lateral y puntera de composite no metálica. Suela bidensidad PU/PU con aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en el talón.



PUNTERA COMPOSITE

Impacto 200 J · compresión 15 kN.



PLANTILLA HI-POLY

Confort extraíble y reemplazable.



ABSORCIÓN EN TALÓN

Amortigua el impacto de la pisada.



ANTIDESLIZANTE

Resistente a hidrocarburos y aceites.



RESISTENTE AL AGUA

Corte de micropiel de superficie lisa.



HORMA ANCHA

Listo para usar, sin período de ablande.

**SEGURIDAD QUE TE
ACOMPaña SIEMPRE**

ISO 20344:2011
ISO 20345:2011
ASTM F2413-18 EH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 FORRO INTERNO

Malla textil transpirable en caña, cuello y zona del empeine, con acolchado interior de confort.

3 LENGÜETA

Lengüeta acolchada del mismo material del corte, con etiqueta interna de materiales y tallas EUR/USA.

6 SUELA

Bidensidad PU/PU inyectada directamente al corte. Piso grueso antideslizante, resistente a hidrocarburos y aceites, con aislamiento eléctrico.

7 PLANTILLA

Plantilla de confort Hi-Poly, extraíble y reemplazable, de espuma de alta densidad y recuperación.



4 CONTRAFUERTE

Termoplástico preformado en la zona del talón, con cuello acolchado que da estabilidad y sujeción al tobillo.

1 CORTE EXTERNO

Micropiel (microfibra sintética de poliuretano) de superficie lisa, calibre 1,8 mm a 2,0 mm. Cinta reflectiva lateral en ambos costados y cuello acolchado en poliuretano.

5 PUNTERA

Puntera de composite (no metálica), resistente al impacto y a la compresión. No conduce electricidad ni altera la protección eléctrica.

INDUSTRIAS RECOMENDADAS



OTRAS CARACTERÍSTICAS

HORMA ANCHA

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN

NEGRO · MARRÓN

RESISTENTE AL AGUA

LAVABLE A MÁQUINA A 40 °C

SIN PERÍODO DE ABLANDE

REQUISITOS Y NORMAS DE ENSAYO

ABRASIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Pérdida de material menor o igual a 250 mm³.

FLEXIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos de flexión.

UNIÓN SUELA / CAPELLADA · ISO 20345:2021

Resistencia corte-suela mínima de 4 N/mm.

RIESGOS ELÉCTRICOS · ASTM F2412-18A Y F2413-18

18 kV durante 1 minuto, corriente de fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción.

PUNTERA: IMPACTO Y COMPRESIÓN · ISO 20345:2021 / ISO 22568-2:2019

Impacto 200 J · compresión 15 kN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ensayo conforme a ISO 20345:2021.