

FZ008

BOTA DE SEGURIDAD TIPO RIGGER CAÑA ALTA · CALCE POR JALADO

Protección extrema. Máximo desempeño.

Cuero de flor corregida con acabado de poliuretano, color marrón oscuro, calibre 1,8 mm a 2,0 mm, con tiradores laterales reforzados para el calce. Puntera de composite no metálica, plantilla antiperforación textil de Kevlar y suela bidensidad PU/PU con aislamiento eléctrico (EH).



PUNTERA COMPOSITE

Impacto 200 J · compresión 15 kN.



ANTIPERFORACIÓN

Kevlar textil, no metálico.



ABSORCIÓN EN TALÓN

Amortigua el impacto de la pisada.



ANTIDESLIZANTE

Resistente a hidrocarburos y aceites.



RESISTENTE AL AGUA

Lavable a máquina a 40 °C.



HORMA ANCHA

Calce y descalce rápido, sin cordones.

SEGURIDAD QUE TE
ACOMPaña SIEMPRE

ISO 20344:2011
ISO 20345:2011
ASTM con protección EH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 FORRO INTERNO

Malla textil color naranja, transpirable, con acolchado interior de confort en la caña.

3 CALCE POR JALADO

Modelo sin cordones: no lleva lengüeta independiente. Tiradores laterales reforzados.

1 CORTE EXTERNO

Cuero de flor corregida con acabado de poliuretano, calibre 1,8 mm a 2,0 mm, marrón oscuro.

6 SUELA

Bidensidad PU/PU inyectada directamente al corte. Piso antideslizante, resistente a hidrocarburos y aceites, con aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en la zona del talón.



5 PUNTERA

Puntera de composite (no metálica), resistente al impacto de objetos que caen y a la compresión. No conduce electricidad.

7 PLANTILLA

Doble sistema: confort Hi-Poly extraíble y reemplazable de espuma de alta densidad y recuperación, y antiperforación textil de Kevlar (no metálica) integrada al armado.

4 CONTRAFUERTE

Termoplástico preformado en la zona del talón, con caña alta estructurada que da soporte al tobillo.

INDUSTRIAS RECOMENDADAS



OTRAS CARACTERÍSTICAS

HORMA ANCHA

CALCE Y DESCALCE RÁPIDO, SIN CORDONES

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN

ANTIPERFORACIÓN (KEVLAR)

RESISTENTE AL AGUA

LAVABLE A MÁQUINA A 40 °C

SIN PERÍODO DE ABLANDE

REQUISITOS Y NORMAS DE ENSAYO

ABRASIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Pérdida de material menor o igual a 250 mm³.

FLEXIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos de flexión.

UNIÓN SUELA / CAPELLADA · ISO 20345:2021

Resistencia corte-suela mínima de 4 N/mm.

RIESGOS ELÉCTRICOS · ASTM F2412-18A Y F2413-18

18 kV durante 1 minuto, corriente de fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción.

PUNTERA: IMPACTO Y COMPRESIÓN · ISO 20345:2021 / ISO 22568-2:2019

Impacto 200 J · compresión 15 kN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ensayo conforme a ISO 20345:2021.