

FORZA
SAFETY EQUIPMENT

FZ009

**BOTA ALTA DE TRABAJO CON
CORDONES
GOODYEAR WELT · RESUELABLE**

Protección extrema. Máximo
desempeño.

Cuero de plena flor color marrón rojizo, calibre 1,8 mm a 2,0 mm, con diseño de puntera tipo mocasín, ojales y ganchos metálicos. Puntera de composite no metálica y suela de caucho cosida al corte con construcción Goodyear Welt, aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en el talón.



PUNTERA COMPOSITE

Impacto 200 J · compresión
15 kN.



PLANTILLA DE CONFORT

Poliuretano de alta densidad
y recuperación.



ABSORCIÓN EN TALÓN

Amortigua el impacto de la
pisada.



ANTIDESLIZANTE

Resistente a hidrocarburos
y aceites.



RESISTENTE AL AGUA

Lavable a máquina a 40 °C.



HORMA ANCHA

Mayor amplitud en la zona
de los dedos.

**SEGURIDAD QUE TE
ACOMPaña SIEMPRE**

ISO 20344:2011
ISO 20345:2011
ASTM con protección EH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 FORRO INTERNO

Malla textil color marrón, transpirable, con acolchado interior de confort en la caña.

4 LENGÜETA

Tipo Oxford, unida al corte a ambos lados, en el mismo cuero de plena flor, con etiqueta interna de materiales y tallas EUR/USA.

3 CONTRAFUERTE

Termoplástico preformado en la zona del talón, con caña alta estructurada que da soporte al tobillo.

5 SUELA

Construcción Goodyear Welt: caucho cosido al corte, resuable. Antideslizante, resistente a aceites, con aislamiento eléctrico (EH).



6 PUNTERA

Puntera de composite (no metálica), resistente al impacto de objetos que caen y a la compresión. No conduce electricidad.

1 CORTE EXTERNO

Cuero de plena flor color marrón rojizo, calibre 1,8 mm a 2,0 mm. Puntera tipo mocasín, con ojales y ganchos metálicos para el cordón.

7 PLANTILLA

Confort en poliuretano (PU) de alta densidad y recuperación. Este modelo no lleva plantilla antiperforación.



INDUSTRIAS RECOMENDADAS



OTRAS CARACTERÍSTICAS

HORMA ANCHA

GOODYEAR WELT, RESUELABLE

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN

LISTO PARA USAR

RESISTENTE AL AGUA

LAVABLE A MÁQUINA A 40 °C

CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y FAENAS PESADAS

REQUISITOS Y NORMAS DE ENSAYO

ABRASIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Pérdida de material menor o igual a 250 mm³.

FLEXIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos de flexión.

UNIÓN SUELA / CAPELLADA · ISO 20345:2021

Resistencia corte-suela mínima de 4 N/mm.

RIESGOS ELÉCTRICOS · ASTM F2412-18A Y F2413-18

18 kV durante 1 minuto, corriente de fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción.

PUNTERA: IMPACTO Y COMPRESIÓN · ISO 20345:2021 / ISO 22568-2:2019

Impacto 200 J · compresión 15 kN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ensayo conforme a ISO 20345:2021.