

FZ011

ZAPATO DE SEGURIDAD DEPORTIVO CORTE BAJO · CON CORDONES

Protección extrema. Máximo desempeño.

Textil tejido de punto elástico de alta transpirabilidad, en combinación negro/gris, con refuerzos laterales y en la puntera. Puntera de composite no metálica, plantilla antiperforación de Kevlar, suela MD de EVA con caucho y aislamiento eléctrico (EH).



PUNTERA COMPOSITE

Impacto 200 J ·
compresión 15 kN.



ANTIPERFORACIÓN

Kevlar textil, no metálico.



AISLAMIENTO EH

18 kV, fuga menor a 1 mA.



ANTIDESLIZANTE

Resiste hidrocarburos y
aceites.



ABSORCIÓN EN TALÓN

Amortigua el impacto de
la pisada.



LAVABLE A MÁQUINA

A 40 °C.

**SEGURIDAD QUE TE
ACOMPaña SIEMPRE**

ISO 20344:2011
ISO 20345:2011
ASTM con EH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 CORTE EXTERNO

Textil tejido de punto elástico de alta transpirabilidad, en combinación negro/grís. Refuerzos laterales y en la puntera.

2 LENGÜETA

Lengüeta acolchada en textil del mismo material del corte.

3 FORRO INTERNO

Malla textil negra transpirable, con acolchado interior de confort en cuello y empeine.

4 CONTRAFUERTE

Termoplástico preformado en la zona del talón, con cuello acolchado que da estabilidad y sujeción al tobillo.



5 PUNTERA

Puntera de composite (no metálica), resistente al impacto de objetos que caen y a la compresión. Al no ser metálica, no conduce electricidad.

6 SUELA

Suela MD de EVA con caucho, ligera. Piso antideslizante, resistente a hidrocarburos y aceites, con aislamiento eléctrico (EH) y absorción de energía en el talón.

7 PLANTILLA

Plantilla de confort Hi-Poly ligera, extraíble y reemplazable, más plantilla antiperforación textil de Kevlar (no metálica) integrada al armado.

INDUSTRIAS RECOMENDADAS



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



MANTENIMIENTO



TRANSPORTE



CONSTRUCCIÓN



SEGURIDAD

OTRAS CARACTERÍSTICAS

HORMA ANCHA

CONSTRUCCIÓN LIGERA, DE BAJO PESO

SUELA CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO

ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN (KEVLAR)

RESISTENTE AL AGUA · LAVABLE A 40 °C

LISTO PARA USAR, SIN PERÍODO DE ABLANDE

INDUSTRIA LIGERA, TRASLADOS Y EXTERIORES

REQUISITOS Y NORMAS DE ENSAYO

ABRASIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Pérdida de material menor o igual a 250 mm³.

FLEXIÓN DE LA SUELA · ISO 20345:2021

Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos de flexión.

UNIÓN SUELA / CAPELLADA · ISO 20345:2021

Resistencia corte-suela mínima de 4 N/mm.

RIESGOS ELÉCTRICOS · ASTM F2412-18A Y F2413-18

18 kV durante 1 minuto, corriente de fuga no mayor a 1 mA, sin disrupción.

PUNTERA: IMPACTO Y COMPRESIÓN · ISO 20345:2021 / ISO 22568-2:2019

Impacto 200 J · compresión 15 kN.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ensayo conforme a ISO 20345:2021.